

Código		69502891	69502894	69502899
Descripción	Tipo	a Bateria	a Bateria	a Bateria
	Mastil / Torre	Doble	Triple	Triple
	Capacidad de carga / carga nominal	2000 Q (kg)	2000 Q (kg)	2500 Q (kg)
	Distancia del centro de carga	500 (mm)	500 (mm)	500 (mm)
	Altura de Elevacion	3000 (mm)	4500 (mm)	4500 (mm)
	Altura de Elevacion Libre	155 mm	155 mm	155 mm
	Tamaño de la Horquidia L Xa x T (mm)	1070 x 122 x 40	1070 x 122 x 40	1070 x 122 x 40
	Angulo de inclinacion de mastil delantero/trasero	8°/10°	8°/10°	8°/10°
	Radio de Giro minimo	2200 (mm)	2200 (mm)	2200 (mm)
	Ancho min del pastillo de apilado en angulo recto	3865 (mm)	3865 (mm)	3865 (mm)
	Ancho minimo de pastillo en Angulo Recto	2400 (mm)	2400 (mm)	2400 (mm)
	Distancia minima al suelo	110 (mm)	110 (mm)	110 (mm)
	Altura al techo protector	2172 (mm)	2172 (mm)	2172 (mm)
	Altura desde el asiento hasta el techo protector	990 (mm)	990 (mm)	990 (mm)
	Voladizo (FR)	465 (mm)	465 (mm)	465 (mm)
Peso	Peso sin Carga	3850 kg	3850 kg	4190 kg
	Longitud Total - Sin horquidias	2410 (mm)	2410 (mm)	2410 (mm)
Dimensiones	Ancho total	1163 (mm)	1163 (mm)	1163 (mm)
	Altura de Mastil a max Elevacion con respaldo	4030 (mm)	4030 (mm)	4030 (mm)
	Altura de Mastil bajado	1995 (mm)	1995 (mm)	1995 (mm)
	Llantas - Ruedas Delantera	18 * 7-8-14 PR	18 * 7-8-14 PR	18 * 7-8-14 PR
Potencia	Llantas - Ruedas Trasera	7,00 - 12 - 12 PR	7,00 - 12 - 12 PR	7,00 - 12 - 12 PR
	Distancia entre ejes	1520 (mm)	1520 (mm)	1520 (mm)
	Huella - Rueda Delantera / Trasera	973 / 960 (mm)	973 / 960 (mm)	973 / 960 (mm)
	Bateria - Voltaje / Capacidad	48/600 (V/Ah)	48/630 (V/Ah)	48/630 (V/Ah)
	Potencia del motor en traslacion	11,1 Kw	11,1 Kw	11,1 Kw
	Potencia	8,6 - 12 Kw	8,6 - 12 Kw	8,6 - 12 Kw
	Presion de funcionamiento	18,5 Mpa	18,5 Mpa	18,5 Mpa
	Traccion maxima de la barra de Tiro	17 KN	17 KN	17 KN



Código: 69502880
Autoelevador
2.000 Kg
Triple Torre
Altura 4.5 Metros



Código:	69502880
Autoelevador 2.000 Kg	
Triple Torre	
Altura 4.5 Metro	
IVA	10,5

Código: 69502880

Auto Elevador Eléctrico 2000 Kg - Altura 4.50 Metros - Torre Trinle			
Descripción	Código		69502880
	Capacidad de carga / carga nominal	O (kg)	2000
	Distancia entre ejes	y (mm)	1500
Peso	Peso	kg	4100
	Tipo		Neumático
Ruedas	Tamaño de los neumáticos delanteros		23 x 9-10-18PR
	Tamaño de las neumáticos, trasera		18 x 7-8-14PR
	Ancho de vía, delante	b ₁₀ (mm)	1040
	Ancho de vía, trasero	b ₁₁ (mm)	950
Dimensiones	Altura del mástil	h ₁ (mm)	2145 mm
	Altura de elevación	h ₂ (mm)	4.5 m
	Longitud total	l ₁ (mm)	3393
	Longitud a cara de las horquillas	l ₂ (mm)	2323
	Ancho promedio	b ₁ (mm)	1260
	Dimensiones de la horquilla	s/e/l (mm)	40/120/1070
	Anchura carro de Horquillas	b ₂ (mm)	1040
	Distancia al suelo, cargado, bajo el mástil	m ₁ (mm)	110
	Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 Crossways	Ast (mm)	3583
	Anchura de pasillo con palet 800 x 1200 longitudinales	Ast (mm)	3713
	Radio de giro	Wa (mm)	2050
Rendimiento	Velocidad de desplazamiento, cargado / vacío	km / h	13/14
	Velocidad de elevación, cargado / vacío	m/s	0.26 / 0.4
	Velocidad de descenso, cargado / descargado	m/s	<0.6
	La barra de tracción, cargada / sin carga S2 60 min	N	3300/2300
	Freno de servicio		Hidráulico
Motor	Potencia motor de accionamiento S2 60 min	kW	11
	Potencia motor de elevación con S3 15%	kW	8.6
	Voltaje de la batería	V / Ah	48/600(48/630 48/700)
	Peso de la batería	kg	947
	Dimensiones de la batería l / w / h	mm	980/538/760
Otros	Tipo de mando		C.A.
	Presión de trabajo	Mpa	17.5
	Volumen de aceite para implementos	l / min	36
	El nivel de sonido en el oído del conductor	dB (A)	72