

Soldadoras Duca - Multifuncion - 220 V

Código		69381710	69381730	69381042	69381830
Modelo		SP 160	SP 251	MIG / MMA 180	MULTI MIG 200
Descripción		Soldad Inverter	Soldad Inverter	Soldad Inverter	Soldad Inverter
Tipo de Soldadora		Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Voltage de entrada promedio		220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz
Corriente nominal de entrada		32 Amp	50 Amp	180 Amp	200 Amp
Capacidad entrada Promed		7,4 KVA	11 KVA	5.3kw	7,92 KVA
Rango de ajuste de corriente Amp		20 ~ 160	30 ~ 250	35 ~ 180	30 ~ 200
Ciclo de trabajo		60 %	50 %	40 %	30 %
Diámetro de electrodos/Alambre		1,6 a 4 mm	1,6 a 5 mm	0,6 a 1,2 / 2,5, 3,2, 4	0,8 a 1 mm
Tipo de aportes (consumibles)		Electrodos / TIG	Electrodos / TIG	Electrodos / MIG	MIG/MMA/TIG
Eficiencia (%)		85 %	80 %	85 %	85 %
Factor de potencia (COS)		0,65	0,73	0,93	0,7
Clase de aislación		F	F	H	F
Tipo de protección		IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
Dimens.de la soldadora (mm)		31,5 x 10,2 x 17,6	415 x 170 x 330	440 x 210 x 310	
Dimens.del Empaque (mm)		363 x 185 x 230	460x 275 x 350	550 x 320 x 470	470 x 220 x 375
Peso		3 Kg	8,8 Kg	14 Kg	10 Kg
Precio (IVA 10,50) Incl		\$ 276.938	\$ 679.885	\$ 0	\$ 1.196.408
Descuento	5,00 %	\$ 290.785	\$ 713.879	\$ 0	\$ 1.256.228

SP-160

Accesorios:

- * Cable c/Porta Electrodo 1 m.
- * Cable con Pinza de 1 m.
- * **No Incluye Torcha TIG**



SP-251

Accesorios:

- Cable de 2 m con Porta Electrodo de 300 A.
- * Cable de 2 m. con Pinza de 300 A.
- No Incluye Torcha TIG**



MIG / MMA 180

- * Cable de 2m con Porta Electrodo de 300 A.
- * Cable de 2 m. con Pinza de 300 A.



Multi MIG 200

- * Cable de Entrada 3 x 2.5 mm² x 1.7 m.
- * Cable con Porta Electrodo de 1.5 m
- * Cable de 3 Metros con **Torcha MIG**.
- * Cable con Pinza de 1.5 Metros.
- * Caño para Gas con Conectores.

Precios Finales Con Iva Incluido | Validez Condicional | Entrega Inmediata