

Soldadoras TIG

Modelo	SOLDADORAS MIXTAS	
Código	69381067	69381069
Descripción	DC HF TIG / LIFT TIG/MMA).	AC/DC TIG Pulsado/ soldadura MMA
Tensión nominal de entrada	230V±15%,50/60Hz	230V±15%,50/60Hz
Corriente máxima de entrada	33,5 A	22 A
Capacidad de entrada	7,7 KVA	5,26 kVA
Salida Tensión sin carga (Volts)	82 V	60V
Carga nominal Tasa sostenida		20% (@40)
Factor de potencia (COS)	73%	99%
Nivel de aislación y Tipo de protección	H - IP21S	F - IP21S
Rango de ajuste de corriente CC		10A~1?60A
Rango de ajuste de corriente CA		15 A ~ 200 A
Frecuencia CA	50 Hz ~ 150 Hz	50 Hz ~ 150 Hz
Ciclo de trabajo	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Eficiencia	85%	
Tipo de aportes (consumibles)	Tungstene y Comunes	Tungstene y Comunes ALUMINIO
Dimensiones de Soldadora (mm)	724 x 185 x 340 mm	524 x 242 x 402 mm
Peso	10 Kg	14,5 kg
IVA	10,5	10,5
Precio	\$ 986.393	\$ 1.874.396



Modelo	TIG-250
Código	69381070
Descripción	Soldadora TIG-MMA
Voltage de entrada promedio	380 V/1 PH
Capacidad de entrada promedio	9.8 KVA
Voltaje sin carga de trabajo (Volts)	65 Volts
Rango de ajuste de corriente	15 ~ 250
Ciclo de trabajo	15% - 180 Amp
Diámetro de electrodos (MM)	1,6 ~ 4
Tipo de aportes (consumibles)	Tungstene y Comunes
Eficiencia (%) y Factor de potencia (COS)	80% - 0,98
Cables (cobre)	25 MM
Clase de aislación y Tipo de protección	H - IP21S
Dimensiones de Soldadora (mm)	37 * 15 * 30
Precio (IVA 10,50) en \$	\$ 627.705

